

Link do produktu: <https://bialaryba.pl/multiplikator-shimano-curado-dc-151-xg-lr-p-23273.html>

## Multiplikator Niskoprofilowy Shimano Curado DC 151 XG Lewa Ręka



|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Cena po rabacie         | <b>1 114,04 zł</b>                   |
| Dostępność              | <b>Brak produktu</b>                 |
| Czas realizacji         | <b>Nieznany</b>                      |
| Numer katalogowy        | <b>CUDC151XG</b>                     |
| Kod producenta          | <b>CUDC151XG</b>                     |
| Kod EAN                 | <b>022255218900</b>                  |
| Producent               | <b>SHIMANO</b>                       |
| Grupa                   | <b>Multiplikatory niskoprofilowe</b> |
| Model                   | <b>Curado DC</b>                     |
| Producent / Dystrybutor | <b>Shimano Polska</b>                |

### Opis produktu

#### Profesjonalny multiplikator baitcastingowy wyposażony w inteligentny system cyfrowego sterowania szpuli Digital Control

Shimano Curado DC to multiplikator niskoprofilowy, wykorzystujący opatentowany, cyfrowy system sterowania szpuli Digital Control. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zacząć przygodę z baitcastingiem w możliwie szybki, łatwy i zdecydowanie przyjemniejszy sposób. Digital Control to system wykorzystujący mikroprocesor, zaprojektowany w odpowiedni sposób tak, by sterował prędkością obrotów szpuli podczas rzutu, w celu zminimalizowania ryzyka powstania splątania żyłki lub plecionki.

Ten mikroskopijny komputer nie wymaga zasilania niewielką ilością energii, niezbędna do jego prawidłowej pracy, jest generowana podczas rzutu i zwijania, a następnie magazynowana w urządzeniu. W zależności od rangi multiplikatora, Shimano oferuje różne wersje systemu. Curado DC 151 został wyposażony w wersję procesora I-DC4, z czterema zaprogramowanymi trybami hamowania. Jak wygląda to w praktyce? Już od pierwszego rzutu system DC, za pomocą wbudowanych w panelu bocznym magnesów, kontroluje szpulę obliczając jej prędkość do 1000 razy na sekundę. Zadaniem wędkarza jest jedynie w miarę dokładne ustawienie docisku mechanicznego szpuli (standardowe pokrętło boczne jak w każdym multiplikatorze), oraz wybranie jednego z trybów na panelu bocznym (1-2-3-4). W zależności od wybranego trybu, siła hamowania szpuli przez system cyfrowy będzie odpowiednio mniejsza (1), lub większa (4). Podczas rzutów z wiatrem lub w bezwietrzną pogodę, na początku sugerujemy stosowanie trybu (2), by po lepszym zapoznaniu się z multiplikatorem przejść na tryb (1), uzyskując maksymalnie dalekie rzuty.

Podczas rzutów pod wiatr, sugerujemy na początku korzystanie z trybu (4), a po lepszym poznaniu funkcjonalności (3) lub (4), w zależności od siły wiatru. Poza unikatowym systemem DC, multiplikator ten reprezentuje cały szereg naszych najlepszych technologii Shimano. Obudowa została wykonana z aluminium odkuta na zimno z jednego kawałka metalu w technologii HAGANE.

Dodatkowo, znajdziemy tu podparty na dodatkowych łożyskach napęd X-SHIP i rewolucyjny system MicroModule, wykorzystujący precyzyjne zębatki z bardzo drobnymi zębami. Te dwie technologie w połączeniu z 6-cioma krytymi łożyskami S A-RB, generują dużą moc zwijania oraz cichą i przyjemną pracę. O wyrównaną walkę z każdą rybą zadba mocny hamulec z podkładkami carbonowymi, generujący aż 5kg mocy hamowania. Multiplikator Shimano Curado DC 151 jest dostępny w 3 wersjach: z przełożeniem standardowym, szybkim (HG), oraz bardzo szybkim (XG). Pierwszą, najbardziej uniwersalną, rekomendujemy do łowienia szczupaków na przynęty miękkie. Druga jest niezastąpiona podczas łowienia sandaczy w opadzie. Trzecia to idealne rozwiązanie dla osób łowiących techniką twitchingu, z użyciem średniej wielkości woblerów. Ze względu na łatwość obsługi, Curado DC polecamy w szczególności osobom początkującym lub tym, bardziej zaawansowanym, które nad wodą wolą skupić się w 100% na maksymalizowaniu oddanych rzutów i przyjemności łowienia.



| KO  | PR  | SIŁ | SIŁ | WA  | WA  | POJ | POJ | NA  | NA  | DŁ  | ŁĄC  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| D P | ZEŁ | A H | A H | GA  | GA  | EM  | EM  | WÓ  | WÓ  | UG  | ZN   |
| RO  | OŻ  | AM  | AM  | (G) | (OZ | NO  | NO  | J   | J   | OŚ  | A IL |
| DU  | ENI | UL  | UL  | )   | )   | ŚC  | ŚC  | NA  | NA  | Ć K | OŚ   |
| KT  | E   | CA  | CA  |     |     | SZP | SZP | JED | JED | OR  | Ć Ł  |
| U   |     | (KG | (LB |     |     | ULI | ULI | EN  | EN  | BKI | OŻ   |
|     |     | )   | )   |     |     | / Ż | / Ż | OB  | OB  |     | YSK  |
|     |     |     |     |     |     | YŁK | YŁK | RÓ  | RÓ  |     |      |
|     |     |     |     |     |     | A ( | A ( | T K | T K |     |      |
|     |     |     |     |     |     | LB- | LB- | OR  | OR  |     |      |
|     |     |     |     |     |     | M)  | YD) | BKI | BKI |     |      |
|     |     |     |     |     |     |     |     | (C  | (IN |     |      |
|     |     |     |     |     |     |     |     | M)  | CH) |     |      |

|           |     |     |    |     |     |      |      |    |    |    |     |
|-----------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|----|----|----|-----|
| <b>CU</b> | 7.4 | 5.5 | 12 | 230 | 8.1 | 12-  | 8-1  | 81 | 32 | 48 | 6/1 |
| <b>DC</b> |     |     |    |     |     | 165  | 80,  |    |    |    |     |
| <b>20</b> |     |     |    |     |     | , 14 | 10-  |    |    |    |     |
| <b>0H</b> |     |     |    |     |     | -14  | 155  |    |    |    |     |
| <b>G</b>  |     |     |    |     |     | 5, 1 | , 14 |    |    |    |     |
|           |     |     |    |     |     | 6-1  | -11  |    |    |    |     |
|           |     |     |    |     |     | 20,  | 0    |    |    |    |     |
|           |     |     |    |     |     | 20-  |      |    |    |    |     |
|           |     |     |    |     |     | 100  |      |    |    |    |     |

|           |     |     |    |     |     |      |      |    |    |    |     |
|-----------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|----|----|----|-----|
| <b>CU</b> | 7.4 | 5.5 | 12 | 230 | 8.1 | 12-  | 8-1  | 81 | 32 | 48 | 6/1 |
| <b>DC</b> |     |     |    |     |     | 165  | 80,  |    |    |    |     |
| <b>20</b> |     |     |    |     |     | , 14 | 10-  |    |    |    |     |
| <b>1H</b> |     |     |    |     |     | -14  | 155  |    |    |    |     |
| <b>G</b>  |     |     |    |     |     | 5, 1 | , 14 |    |    |    |     |
|           |     |     |    |     |     | 6-1  | -11  |    |    |    |     |
|           |     |     |    |     |     | 20,  | 0    |    |    |    |     |
|           |     |     |    |     |     | 20-  |      |    |    |    |     |
|           |     |     |    |     |     | 100  |      |    |    |    |     |

|           |     |   |    |     |     |      |      |    |    |    |     |
|-----------|-----|---|----|-----|-----|------|------|----|----|----|-----|
| <b>CU</b> | 8.5 | 5 | 11 | 230 | 8.1 | 12-  | 8-1  | 93 | 37 | 48 | 6/1 |
| <b>DC</b> |     |   |    |     |     | 165  | 80,  |    |    |    |     |
| <b>20</b> |     |   |    |     |     | , 14 | 10-  |    |    |    |     |
| <b>0X</b> |     |   |    |     |     | -14  | 155  |    |    |    |     |
| <b>G</b>  |     |   |    |     |     | 5, 1 | , 14 |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 6-1  | -11  |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 20,  | 0    |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 20-  |      |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 100  |      |    |    |    |     |

|           |     |   |    |     |     |      |      |    |    |    |     |
|-----------|-----|---|----|-----|-----|------|------|----|----|----|-----|
| <b>CU</b> | 8.5 | 5 | 11 | 230 | 8.1 | 12-  | 8-1  | 93 | 37 | 48 | 6/1 |
| <b>DC</b> |     |   |    |     |     | 165  | 80,  |    |    |    |     |
| <b>20</b> |     |   |    |     |     | , 14 | 10-  |    |    |    |     |
| <b>1X</b> |     |   |    |     |     | -14  | 155  |    |    |    |     |
| <b>G</b>  |     |   |    |     |     | 5, 1 | , 14 |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 6-1  | -11  |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 20,  | 0    |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 20-  |      |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 100  |      |    |    |    |     |

|           |     |   |    |     |     |      |      |    |    |    |     |
|-----------|-----|---|----|-----|-----|------|------|----|----|----|-----|
| <b>CU</b> | 6.2 | 5 | 11 | 220 | 7.8 | 12-  | 10-  | 66 | 26 | 45 | 6/1 |
| <b>DC</b> |     |   |    |     |     | 130  | 120  |    |    |    |     |
| <b>15</b> |     |   |    |     |     | , 14 | , 12 |    |    |    |     |
| <b>0</b>  |     |   |    |     |     | -11  | -11  |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 0, 1 | 0, 1 |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 6-1  | 4-9  |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 00   | 0    |    |    |    |     |

|           |     |   |    |     |     |      |      |    |    |    |     |
|-----------|-----|---|----|-----|-----|------|------|----|----|----|-----|
| <b>CU</b> | 6.2 | 5 | 11 | 220 | 7.8 | 12-  | 10-  | 66 | 26 | 45 | 6/1 |
| <b>DC</b> |     |   |    |     |     | 130  | 120  |    |    |    |     |
| <b>15</b> |     |   |    |     |     | , 14 | , 12 |    |    |    |     |
| <b>1</b>  |     |   |    |     |     | -11  | -11  |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 0, 1 | 0, 1 |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 6-1  | 4-9  |    |    |    |     |
|           |     |   |    |     |     | 00   | 0    |    |    |    |     |

|           |     |   |    |     |     |      |      |    |    |    |     |
|-----------|-----|---|----|-----|-----|------|------|----|----|----|-----|
| <b>CU</b> | 7.4 | 5 | 11 | 220 | 7.8 | 12-  | 10-  | 79 | 31 | 45 | 6/1 |
| <b>DC</b> |     |   |    |     |     | 130  | 120  |    |    |    |     |
| <b>15</b> |     |   |    |     |     | , 14 | , 12 |    |    |    |     |



|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| KO  | PR  | SIŁ | SIŁ | WA  | WA  | POJ | POJ | NA  | NA  | DŁ  | ŁĄC  |
| D P | ZEŁ | A H | A H | GA  | GA  | EM  | EM  | WÓ  | WÓ  | UG  | ZN   |
| RO  | OŻ  | AM  | AM  | (G) | (OZ | NO  | NO  | J   | J   | OŚ  | A IL |
| DU  | ENI | UL  | UL  | )   | )   | ŚC  | ŚC  | NA  | NA  | Ć K | OŚ   |
| KT  | E   | CA  | CA  |     |     | SZP | SZP | JED | JED | OR  | Ć Ł  |
| U   |     | (KG | (LB |     |     | ULI | ULI | EN  | EN  | BKI | OŻ   |
|     |     | )   | )   |     |     | / Ż | / Ż | OB  | OB  |     | YSK  |
|     |     |     |     |     |     | YŁK | YŁK | RÓ  | RÓ  |     |      |
|     |     |     |     |     |     | A ( | A ( | T K | T K |     |      |
|     |     |     |     |     |     | LB- | LB- | OR  | OR  |     |      |
|     |     |     |     |     |     | M)  | YD) | BKI | BKI |     |      |
|     |     |     |     |     |     |     |     | (C  | (IN |     |      |
|     |     |     |     |     |     |     |     | M)  | CH) |     |      |

|    |     |   |    |     |     |     |     |    |    |    |     |
|----|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| OH |     |   |    |     |     | -11 | -11 |    |    |    |     |
| G  |     |   |    |     |     | 0,1 | 0,1 |    |    |    |     |
|    |     |   |    |     |     | 6-1 | 4-9 |    |    |    |     |
|    |     |   |    |     |     | 00  | 0   |    |    |    |     |
| CU | 7.4 | 5 | 11 | 220 | 7.8 | 12- | 10- | 79 | 31 | 45 | 6/1 |
| DC |     |   |    |     |     | 130 | 120 |    |    |    |     |
| 15 |     |   |    |     |     | ,14 | ,12 |    |    |    |     |
| 1H |     |   |    |     |     | -11 | -11 |    |    |    |     |
| G  |     |   |    |     |     | 0,1 | 0,1 |    |    |    |     |
|    |     |   |    |     |     | 6-1 | 4-9 |    |    |    |     |
|    |     |   |    |     |     | 00  | 0   |    |    |    |     |
| CU | 8.5 | 5 | 11 | 225 | 7.9 | 12- | 10- | 91 | 36 | 48 | 6/1 |
| DC |     |   |    |     |     | 130 | 120 |    |    |    |     |
| 15 |     |   |    |     |     | ,14 | ,12 |    |    |    |     |
| OX |     |   |    |     |     | -11 | -11 |    |    |    |     |
| G  |     |   |    |     |     | 0,1 | 0,1 |    |    |    |     |
|    |     |   |    |     |     | 6-1 | 4-9 |    |    |    |     |
|    |     |   |    |     |     | 00  | 0   |    |    |    |     |

|    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CU | 8. | 5 | 11 | 22 | 7. | 12 | 10 | 91 | 36 | 48 | 6/ |
| D  | 5  |   |    | 5  | 9  | -1 | -1 |    |    |    | 1  |
| C1 |    |   |    |    |    | 30 | 20 |    |    |    |    |
| 51 |    |   |    |    |    | ,1 | ,1 |    |    |    |    |
| X  |    |   |    |    |    | 4- | 2- |    |    |    |    |
| G  |    |   |    |    |    | 11 | 11 |    |    |    |    |
|    |    |   |    |    |    | 0, | 0, |    |    |    |    |
|    |    |   |    |    |    | 16 | 14 |    |    |    |    |
|    |    |   |    |    |    | -1 | -9 |    |    |    |    |
|    |    |   |    |    |    | 00 | 0  |    |    |    |    |

Bezpieczeństwo użytkowania, GPRS

## Produkty oferowane w dystrybucji SHIMANO POLSKA

### 1. Produkt: wędki i kołowrotki Shimano

Podczas korzystania z wędzisk i kołowrotek SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Ostrożnie obchodź się z haczykami wędkarskimi: Zawsze zakrywaj lub usuwaj ostre elementy, w które wyposażone się przynęty sztuczne, przed ich transportem. Używaj korka lub innych osłon na haczyki, aby zapobiec przypadkowym skaleczeniom.



- Zachowaj dystans: Wędkuj w odległości co najmniej 10 metrów od innych osób, aby uniknąć wypadków. Przed wykonaniem rzutu wędką, sprawdź, czy za tobą nie ma ludzi.
- Edukacja początkujących: Poinstruj dzieci i początkujących wędkarzy na temat bezpiecznego obchodzenia się z wędkami i haczykami, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Bezpieczna odległość: Podczas transportowania lub używania wędek należy zawsze zachowywać odległość co najmniej sześciu metrów od linii energetycznych.

### Bezpieczeństwo użytkownika:

- **Unikaj nadmiernego wyginania wędki:** Nie wyginaj wędki zbyt mocno podczas holowania ryby. Utrzymuj kąt wędki w zakresie 45 do 60 stopni, aby zapobiec jej złamaniu.
- **Skieruj wędkę w stronę zaczepów:** Jeśli przynęta zaczepi się, trzymaj wędkę skierowaną w stronę zaczepu, idąc do tyłu, aby zmniejszyć obciążenie wędki.
- **Zachowaj ostrożność w przypadku włókna węglowego:** wędki z włókna węglowego są mocne, ale mogą być kruche. Unikaj upuszczania lub uderzania nimi o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- **Bezpieczny transport:** Podczas transportu zawsze rozkładaj wędkę i umieszczaj ją w ochronnym pokrowcu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi
- **Wędki grafitowo-węglowe przewodzą prąd:** Unikaj ich używania podczas wyładowań elektrycznych (burz) lub w pobliżu linii energetycznych.
- **Nigdy nie próbuj wydstać przynęty lub ciężarków z drzew lub krzewów (tzw. zaczep),** wywierając nacisk na wędkę i żyłkę. Może to spowodować złamanie wędki i/lub katapultowanie się przynęty/ciężarka w twoim kierunku, co grozi powstaniem niebezpiecznych urazów. Używaj wyłącznie rąk, aby uwolnić przynętę/ciężarek, a w ostateczności odetnij żyłkę / plecionkę, by uwolnić elementy, które utknęły.

## 2. Produkt: żyłki i plecionki Shimano

Podczas korzystania z żyłek, plecionek, fluorocarbonu SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używaj odpowiednich narzędzi tnących: Zawsze przecinaj żyłkę, plecionkę, fluorocarbon za pomocą obcinaczek lub nożyczek do tego przeznaczonych, aby uniknąć obrażeń. Nigdy nie używaj zębów ani rąk, gdyż może to spowodować skaleczenia lub obrażenia.
- Zastosowanie wyłącznie w wędkarstwie: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wędkarskiego.
- Uważaj na odrzut: Zerwanie lub przecięcie naprężonej żyłki, plecionki lub fluorocarbonu może spowodować niebezpieczne odbicie wędziska – zadbaj o stabilność i bezpieczeństwo sprzętu i zawsze przecinaj wymienione linki bez ich jednoczesnego naprężania.
- Unikaj kontaktu fizycznego: Nigdy nie owijaj żyłki wokół żadnej części ciała, aby uniknąć skaleczeń i obrażeń.
- Unikaj kontaktu z ustami: Preparat zawiera substancje chemiczne, które mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia.
- Chroń dzieci: Przechowuj cały sprzęt wędkarski w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Bezpieczeństwo użytkownika:

- Ograniczenia wytrzymałości: Należy pamiętać, że nagła siła lub przeciążenie może spowodować zerwanie żyłki, plecionki, fluorocarbonu.
- Wymagania dotyczące przechowywania: Aby zachować jakość żyłek, plecionek, fluorocarbonu przechowuj je w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od światła słonecznego i ciepła.
- Prawidłowa technika wiązania węzłów: Ze względu na śliską powierzchnię żyłki, plecionki i fluorocarbonu, należy zadbaj o to, aby węzły były wiązane z zachowaniem mocnego, równomiernego napięcia.

## 3. Produkt: Przynęty sztuczne Shimano

Podczas korzystania z przynęt sztucznych SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Haczyki wędkarskie są ostre i mogą spowodować obrażenia, jeśli się ich nieprawidłowo używa. Zawsze zakrywaj haczyki podczas transportu przynęt i unikaj pozostawiania ich odsłoniętych. Używaj osłon zabezpieczających haczyki lub korka, aby zapobiec przypadkowemu wbiciu haczyka w ciało.
- Dbaj o swoje przynęty: Prawidłowe zamocowanie przynęty wyposażonej w haczyki jest niezbędne, by w pełni wykorzystać jej możliwości. Regularnie sprawdzaj swoją przynętę pod kątem zużycia i wymień ją, jeśli ulegnie uszkodzeniu lub straci skuteczność.

## 4. Produkt: przynęty naturalne Shimano



Podczas korzystania z przynęt naturalnych SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

### Bezpieczeństwo użytkownika:

- Ostre haki: Podczas używania przynęty należy zachować ostrożność w przypadku ostrych haczyków. Zawsze zakrywaj lub usuwaj haki podczas transportu przynęty, aby uniknąć przypadkowych obrażeń. Używaj osłon zabezpieczających haki lub korka, aby zapobiec obrażeniom podczas obsługi sprzętu.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z rybami i przynętami. Używaj narzędzi, takich jak szczypce lub urządzenia do odhaczania, aby zminimalizować bezpośredni kontakt z haczykami i pyskami ryb. Zmniejszy to ryzyko powstania obrażeń spowodowanych ostrymi przedmiotami.

## 5. Produkt: plecionki Power Pro

### Bezpieczeństwo użytkownika:

- Aby uniknąć skaleczeń i obrażeń, nigdy nie owijaj plecionki wokół jakiegokolwiek części ciała.
- Używaj odpowiednich narzędzi tnących: Zawsze przecinaj plecionkę wędkarską za pomocą obcinaczek lub nożyczek, aby uniknąć potencjalnych obrażeń. Nigdy nie używaj zębów ani rąk.
- Zastosowanie wyłącznie w wędkarstwie: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wędkarskiego.
- Uważaj na odrzut: Zerwanie lub przecięcie naprężonej plecionki może spowodować niebezpieczne odbicie – zadbaj o stabilność i bezpieczeństwo sprzętu i nigdy nie przecinaj plecionki, gdy jest ona naprężona.

## 6. Produkt: wędki G.Loomis

### Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Ostrożnie obchodź się z haczykami wędkarskimi: Zawsze zakrywaj lub usuwaj ostre elementy, w które wyposażone są przynęty sztuczne przed ich transportem. Używaj korka lub osłon na haczyki, aby zapobiec przypadkowym skaleczeniom.
- Zachowaj dystans: Wędkuj w odległości co najmniej 10 metrów od innych osób, aby uniknąć wypadków. Przed wykonaniem rzutu wędką, sprawdź, czy za tobą nie ma ludzi.
- Edukacja początkujących: Poinstruj dzieci i początkujących wędkarzy na temat bezpiecznego obchodzenia się z wędkami i haczykami, aby zminimalizować ryzyko powstania urazów.
- Bezpieczna odległość: Podczas transportowania lub używania wędek należy zawsze zachowywać odległość co najmniej sześciu metrów od linii energetycznych.

### Bezpieczeństwo użytkownika:

- Unikaj nadmiernego wyginania wędki: Nie wyginaj wędki zbyt mocno podczas holowania ryby. Utrzymuj kąt wędki w zakresie 45 do 60 stopni, aby zapobiec jej złamaniu.
- Skieruj wędkę w stronę zaczepów: Jeśli przynęta zaczepi się, trzymaj wędkę skierowaną w stronę zaczepu, idąc do tyłu, aby zmniejszyć obciążenie wędki.
- Zachowaj ostrożność w przypadku włókna węglowego: Wędki z włókna węglowego są mocne, ale mogą być kruche. Unikaj upuszczania lub uderzania nimi o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Bezpieczny transport: Podczas transportu zawsze rozkładaj wędkę i umieszczaj ją w ochronnym pokrowcu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.
- Wędki grafitowo-węglowe przewodzą prąd: Unikaj ich używania podczas wyładowań elektrycznych (burz) lub w pobliżu linii energetycznych.
- Nigdy nie próbuj wydstać przynęty lub ciężarków z drzew lub krzewów (tzw. zaczep), wywierając nacisk na wędkę i żyłkę. Może to spowodować złamanie wędki i/lub katapultowanie się przynęty/ciężarka w twoim kierunku, co grozi powstaniem niebezpiecznych urazów. Używaj wyłącznie rąk, aby uwolnić przynętę/ciężarek, a w ostateczności odetnij żyłkę / plecionkę, by uwolnić elementy, które utknęły.

## 7. Części komponenty rowerowe Shimano

### Ujawnianie informacji:

Wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem, które zwykle znajdują się na produkcie, opakowaniu lub instrukcji obsługi, muszą być również dostępne na stronie sprzedaży. Obejmuje to:

- Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Instrukcje bezpieczeństwa
- 

## Komponenty SHIMANO



Informacje te są dostępne <https://si.shimano.com/en/> dla każdego produktu Shimano BC i są prezentowane w języku urzędowym (językach) urzędowym kraju UE, w którym mieszka konsument.

## 8. Części komponenty rowerowe PRO

Informacje te są dostępne na stronie <https://www.pro-bikegear.com/> dla każdego produktu Shimano PRO i są prezentowane w języku urzędowym (językach) urzędowym kraju UE, w którym mieszka konsument.

### **Mostek i kierownica:**

[https://www.pro-bikegear.com/\\_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi001g.pdf](https://www.pro-bikegear.com/_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi001g.pdf)

### **SIODEŁKA I SZTYCA:**

[https://www.pro-bikegear.com/\\_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi007a.pdf](https://www.pro-bikegear.com/_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi007a.pdf)

### **UCHWYTY:**

[https://www.pro-bikegear.com/\\_assets/pdf/user-and-technical-manuals/sim-grip.pdf](https://www.pro-bikegear.com/_assets/pdf/user-and-technical-manuals/sim-grip.pdf)

## 8. LAZER

Noszenie kasku może złagodzić skutki wielu urazów głowy, które mogą wystąpić podczas wypadków związanych ze sportem. Z tego powodu ważne jest, aby prawidłowo używać tego sprzętu ochronnego.

### **UWAGA:**

1. Każdy sprzęt ochronny ma swoje ograniczenia. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji.
2. Ten kask jest przeznaczony wyłącznie do jazdy na rowerze. Nie został zaprojektowany z myślą o stosowaniu w żadnych innych dyscyplinach sportowych ani z innymi środkami transportu, takimi jak motorowery czy skutery elektryczne (patrz schemat 2).
3. Kask został zaprojektowany z myślą o absorbowaniu siły uderzenia poprzez odkształcanie, co może naruszyć integralność wewnętrznej skorupy. Uszkodzenie może nie być widoczne. Z tego powodu kask poddany silnemu uderzeniu należy zniszczyć i wyrzucić, nawet jeżeli z zewnątrz wygląda, jakby był w dobrym stanie.
4. Kask nie chroni części głowy, które nie są zakryte, takich jak twarz czy szyja. Żaden kask nie jest w stanie ochronić użytkownika przed wszystkimi możliwymi wypadkami w trakcie jazdy na rowerze. Niektóre rodzaje uderzeń, nawet w trakcie jazdy przy niewielkiej prędkości, mogą spowodować poważne lub nawet śmiertelne obrażenia.
5. W trakcie jazdy na rowerze należy zawsze zachować ostrożność. Należy zawsze kontrolować prędkość jazdy i upewnić się, że w każdej chwili jest się w stanie awaryjnie zahamować, aby ominąć przeszkody albo inne zagrożenia. Należy unikać obszarów o dużym natężeniu ruchu drogowego i przestrzegać wszystkich miejscowych, regionalnych i krajowych przepisów ruchu drogowego w miejscach, gdzie jeździ się na rowerze. Należy utrzymywać sprzęt w dobrym stanie i nie modyfikować kasku w żaden sposób. Dokonanie jakichkolwiek modyfikacji może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Noszenie kasku nie powinno stanowić zachęty do podejmowania niepotrzebnego ryzyka i nie powinno w żadnym razie prowadzić do zaniechania ostrożności, zwłaszcza wśród dzieci i nastolatków.
6. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, dopasowania, regulowania i konserwacji. Należy ją przeczytać przed pierwszą jazdą i zachować do wglądu. Rodzice i opiekunowie, którzy nabyli ten kask dla swojego dziecka, powinni poświęcić czas na zapoznanie się z tą instrukcją, aby mieć pewność, że ich dziecko zrozumie wszystko, co jest w niej zawarte.
7. Obowiązki użytkownika dotyczące bezpieczeństwa nie są ograniczone do postępowanie zgodnie z poprzednimi punktami. Oprócz przestrzegania tych środków ostrożności w trakcie jazdy na rowerze należy być także w dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. Nie należy jeździć na rowerze, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Informacje te są również dostępne tutaj , [https://www.lazersport.com/\\_assets/pdf/online\\_owners\\_manual\\_1\\_n66a3d.pdf](https://www.lazersport.com/_assets/pdf/online_owners_manual_1_n66a3d.pdf) dla każdego kasku LAZER i zawierają instrukcję prawidłowego użytkowania kasków w języku urzędowym (językach) urzędowym kraju UE, w którym zamieszkuje konsument.

## Informacje kontaktowe:

Sprzedawcy internetowi muszą wyświetlać imię i nazwisko, adres pocztowy i elektroniczne dane kontaktowe (np. adres e-mail lub stronę internetową) osoby odpowiedzialnej powiązanej z produktem. Jeżeli producent nie ma siedziby w UE, należy podać podobne dane dotyczące podmiotu gospodarczego w UE.

Osoba odpowiedzialna:

Komponenty Shimano

Nazwa: Shimano INC

Adres: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japonia

Telefon TEL: +81-72-223-3210 / FAKS:+81-72-223-3258

Adres internetowy: shimano.com

Adres e-mail: [contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

Kontakty w UE: <https://bike.shimano.com/information/distributors-list.html>



Marki własne Shimano (PRO) i przedstawiciel europejski dla komponentów Shimano  
SHIMANO EUROPE B.V.

Adres: High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Holandia

Telefon: +31-40-2612222

Adres internetowy: [pro-bikegear.com/global/](http://pro-bikegear.com/global/)

Adres e-mail: [contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

LAZER SPORT N.V.

Adres: Oude Baan 3B 2800 Mechelen Belgia

Telefon: +32-15-207057

Adres internetowy: [lazersport.com/global/](http://lazersport.com/global/)

Adres e-mail: [info@lazersport.com](mailto:info@lazersport.com)

Przedstawiciel europejski dla komponentów Shimano

SHIMANO EUROPE B.V.

Adres: High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Holandia

Telefon: +31-40-2612222

Adres internetowy: <https://bike.shimano.com/home.html>

Adres e-mail: [contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

Poniżej znajdują Państwo adresy stron, na których konsument może złożyć skargę dotyczącą bezpieczeństwa produktu. :

- Shimano Bike: Product Safety - <https://bike.shimano.com/en-UK/product-safety.html>
- Shimano Fishing Tackle: Product Safety - <https://fish.shimano.com/en-GB/product-safety.html>
- Lazer: Product Safety | Lazer - <https://fish.shimano.com/en-GB/product-safety.html>
- Pro: Product Safety | Pro Bikegear

## Informacje o producencie:

### Shimano INC

Adres: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

Tel: +81-72-223-3210 / FAX: +81-72-223-3258

URL: [www.shimano.com](http://www.shimano.com)

### Innovative Textiles INC. (PowerPro)

Adres: 559 Sandhill Ln, Grand Junction, CO 81505, United States

Tel: +1-970-242-3002 / Fax: +1-970-242-3030

URL: [www.powerpro.com](http://www.powerpro.com)

### G.LOOMIS, INC.

Adres: 1359 Down River Drive, Woodland, Washington 98674 U.S.A.

Tel: +1-360-225-6516 / Fax: +1-360-225-7169

URL: [www.gloomis.com](http://www.gloomis.com)

## Podmiot odpowiedzialny w EU:

### SHIMANO EUROPE B.V.

Adres: High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, the Netherlands

Tel: +31-40-2612222

URL: <https://fish.shimano.com>

E-mail: [contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

Producent

Shimano INC

Nazwa własna



Shimano INC

Adres

Japonia

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City

Osaka 590-8577

Kontakt

contactshimano@shimano-eu.com

+81-72-223-3210

---

Producent

Innovative Textiles INC. (PowerPro)

Nazwa własna

PowerPro

Adres

Stany Zjednoczone

559 Sandhill Ln

Grand Junction CO 81505

Kontakt

<https://www.powerpro.com>



+1-970-242-3002

---

Producent

SHIMANO EUROPE B.V.

Nazwa własna

PRO

Adres

Holandia

High Tech Campus 92

Eindhoven 5656

Kontakt

contactshimano@shimano-eu.com

---

Producent

LAZER SPORT N.V.

Nazwa własna

LAZER

Adres

Belgia

Oude Baan 3B



Mechelen 2800

Kontakt

[https://contactshimano@shimano-eu.com](mailto:https://contactshimano@shimano-eu.com)

---

Producent

Oxford Products Ltd - Bahnstr. 16 40212 Düsseldorf Niemcy

Nazwa własna

OXC

Adres

Wielka Brytania

De Havilland Way Range Road

Witney OX29 0YA

Kontakt

<https://www.oxfordproducts.com/contact>

---

Producent

MOTOREX AG - Lilienthalstrasse 30-32 64625 Bensheim Niemcy, [motorex.de@motorex.com](mailto:motorex.de@motorex.com)

Nazwa własna

Motorex



Adres

Szwajcaria

Bern-Zürich-Strasse 31

Langenthal 4901

Kontakt

info@motorex.com

---

Producent

Allegion Netherlands B.V.

Nazwa własna

AXA

Adres

Holandia

Energiesstraat 2

Vennendaal 3903AV

Kontakt

<https://www.allegion.com/corp/en/header/contact-us.html>



---

Producent

Continental Reifen Deutschland GmbH - <https://www.continental-tires.com/products/b2c/bicycle/contact/Contact-Form-General/>

Nazwa własna

CONTINENTAL

Adres

Niemcy

Continental Plaza 1

Hannover 30175

Kontakt

<https://www.continental-tires.com>

---

